


■ DRAGON BATTERY | AKKU-SCHNEIDETRAKTOR

Der DRAGON BATTERY ist ein akkubetriebener Schneidtraktor zum thermischen Trennen mit einer präzisen, stabilen Fahrgeschwindigkeit, der genaue Schnitte und Fasen ermöglicht. Die Maschine kann auf jeder Standard-6"-V-Rillenschiene eingesetzt werden.

Der DRAGON BATTERY wird von einem LiHD-Akku (High Density Lithium Ion) angetrieben, der genügend Leistung für die anspruchsvollsten Anwendungen ohne Stromkabel bietet.

Das intelligente Batteriemangement sorgt für eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb.

Ein breites Sortiment an optionalem Zubehör, wie Brennerhalter, Verteiler, Kreisschneidevorrichtungen und ein Plasmasatz machen ihn für eine Vielzahl von Anwendungen nützlich.




STEIGERN SIE IHRE
MOBILITÄT
MIT BATTERIESTROM!
Keine Stromkabel erforderlich



■ Primäre Funktionen und Vorteile:

- ideal für den Einsatz vor Ort - kein Netzanschluss erforderlich und ein Kabel weniger, das mitgeführt werden muss
- Bequeme Stromversorgung durch einen 18-Volt-Gleichstromakku (derselbe CAS-Akku wie bei anderen kabellosen PROMOTECH-Maschinen)
- Der LiHD-Akku, unterstützt durch ein intelligentes Akkumanagement, **sorgt für maximale Energieverfügbarkeit über einen langen Zeitraum**
- Digitale Geschwindigkeitskontrolle und Stabilisierung für hochwertige Schnitte
- Schneiden und Anfasen bis 45° (auch parallel mit 2 Brennern)
- LED-Display mit Anzeige für die aktuelle Geschwindigkeit und Stausmeldungen
- Läuft auf einer Schiene oder direkt auf dem Werkstück
- Schnell-Fahr-Schalter für **die einfache Neupositionierung**
- ergonomische Griffe an beiden Seiten erleichtern das Tragen des Traktors



Standardzubehör für DRAGON BATTERY



540 mm Zahnstange
RAM-0753-07-00-00-0



Gegengewicht 1,3 kg
PWG-0753-09-00-00-0




Standard-Brennerhalter mit
Winkeleinstellung
UCW-0475-28-00-00-0




4,0 Ah Batterie
AKM-0738-10-00-01-0
(2 Stück enthalten)

Optionales Zubehör



Schienenmontage 1800 mm „V“
Nutmittellinie 152 mm
TRO-0475-13-00-00-0



Magnetische schmale
Einheit mit Sechskant
PDS-0582-10-00-02-0




Magneteinheit
ZSP-0475-92-00-00-0




Hitzebeständige
magnetische Einheit
ZSP-0475-93-00-00-0



Leichte Magneteinheit
MST-0677-00-00-00-0



Vakuumeinheit modular
MST-0541-10-02-00-0



Standard Brennerhalter
28-35 mm
ZCS-0475-28-10-00-0



Präziser Brennerhalter mit
Winkel- und Höheneinstellung
UCW-0753-08-00-00-0



1000mm Zahnstange
RAM-0753-13-00-00-0



Batterie-Ladegerät
LDW-0738-10-00-30-0 (EU)
LDW-0738-04-00-30-0 (UK)



10,0 Ah Batterie
AKM-0738-10-00-02-0



Vergrößerte
Batterieabschirmung
OSL-0788-08-00-00-0



Großes Gegengewicht 2,6 kg
PWG-0753-12-00-00-0



Hitzeschutzschild
(links)
OSL-0475-54-00-00-0




Hitzeschutzschild
(rechts)
OSL-0475-55-00-00-0



Kabelanker
PDT-0475-34-00-00-0



Gleitstell-Halter
UCW-0475-15-00-00-1




Rollenhalter
PDT-0475-26-00-00-0






Befestigung für Kreisschneiden
240-1000 mm Radius
CYR-0475-22-00-00-0




Hitzeschutzschild (unten)
OSL-0753-20-00-00-0



Befestigung für Kreisschneiden
400-2500 mm Radius
CYR-0475-83-00-00-0



Maschinen-Trommel-
Brennerhalter Ø 30 mm
UCW-0475-61-00-00-0



Maschinen-Trommel-
Brennerhalter Ø 30 mm
UCW-0753-22-00-00-0

Maschinen-Trommel-
Brennerhalter Ø 35 mm
UCW-0475-29-00-00-1

Maschinen-Trommel-
Brennerhalter Ø 35 mm
UCW-0753-24-00-00-0

Optionales Zubehör für autogenes Brennschneiden

Gasverteiler	Metrisch	Englisch
Verteiler 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Verteiler 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Verteiler 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Verteiler 2x2 mit Absperrventil	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Verteiler 2x3 mit Absperrventil	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Verteiler 3x3 mit Absperrventil	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0



Optionales Zubehör für Plasma



Plasmabogenzündung
ZSP-0475-58-00-00-0




Plasmabogenzündungskabel
KBL-0475-58-05-00-0



DRAGON BATTERY - TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Stromspannung	18 V DC, 4 Ah
Leistung	20 W
Betriebslage	Horizontal
Brennerdurchmesser	28-35 mm
Bodenabstand	8 mm
Geschwindigkeit	0-150 cm/min
Gewicht (ohne Batterie)	15.2 kg
Schutzklasse	IP 20
Zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebs	0-50°C
Zulässige Umgebungstemperatur bei der Lagerung	-10-60°C
Maximal zulässige Umgebungsfeuchtigkeit ohne Kondensation	80%
Produkt-Code	WOZ-0788-10-00-00-0



Gerades Schneiden



Oben schräg schneiden



Unten winklig schneiden

Standard-Lieferset:

- Dragon Battery-Traktor
- 4,0 Ah Batterie (2 Stück enthalten)
- Zahnstange
- Brennerhalter
- 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2.5 mm Sechskantschlüssel
- Kunststoffbox
- Bedienungsanleitung



Neues Kontrollsystem für das Akkupaket:

Erkennung und Überwachung der Parameter:


- zu niedrige und zu hohe Spannung
- zu niedrige und zu hohe Temperatur
- Ausfall des Temperatursensors
- Akku Defekt

Vorteile:

- Überladungsschutz
- verlängerte Lebensdauer des Akku's
- hohe Sicherheit für Fahrwagen und Anwender



Mitglied im DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Weitere Informationen finden Sie unter www.promotech.eu

Änderungen der Angaben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 24.10



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1,
15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05
marketing@promotech.eu
www.promotech.eu

PROMOTECH-Deutschland GmbH
Riedweg 11
D-88339 Bad Waldsee/Gaisbeuren, Deutschland
Phone: +49 7525 507955-0
dach@pdg.promotech.eu
www.promotech.eu

Ihr Händler vor Ort:

